

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	187
3	KNNR 6/803/2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ręcznie wraz z oczyszczeniem do ponownego wbudowania	m2	400
4	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m2	135
5	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie wraz z wywozem gruzu i utylizacją	m	150
6	KNNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na ławie betonowej C16/20 0,082 m3/mb	m	187
7	KNNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej C16/20 0,028 m3/mb	m	150
8	KNNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych w chodniku	szt	15
9	KNNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywo naturalne, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m2	135
10	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	6,5
11	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	129
12	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania, 10% wymiany na nową, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	400
13	CJ 11/2005/3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm	m2	1 200
14	KNNR 231/1004/7	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 400
15	KNNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	8
16	KNNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	9
17	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC-16W mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	m2	1 200
18	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), AC-11S mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 200
19	KNNR 1/501/1	Ręczne oczyszczenie z kamieni, plantowanie, formowanie i zasadzenie trawy na pas zieleni za chodnikiem, kategoria gruntu I-III	m2	300