

Załącznik 3. Do STWIORB SST-14

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45332000-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ:

ARMATURA ŁAZIENKOWA:

Armatura łazienkowa: jednouchwytowa bateria umywalkowa, wykończenie chrom, długość 119 mm, z funkcją szybkiego usuwania kamienia, z systemem oszczędności wody, stylistyka nagrodzona „red dot design award”, wym. wysokość wylewki 94mm, odl. wylewki od osi podstawy 119mm, wys. całkowita 204 (przy podniesionym uchwycie), 177 przy opuszczonym uchwycie, średnica podstawy 48mm,

ARMATURA KUCHENNA:

Armatura kuchenna zlew :jednouchwytowa bateria kuchenna, chrom, z wyciąganą wylewką,

- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączanie strumienia za pomocą przycisku
- magnetyczny uchwyt
- z szybkozłączką do węża
- zakres obrotu 150°

Z funkcją szybkiego usuwania kamienia

h=411, szer. wylewki 235mm, h wypływu 230mm odl. od osi podstawy 220mm, śr. podstawy 52mm,

Armatura kuchenna umywalki: jednouchwytowa bateria kuchenna, chrom

- strumień normalny
- zakres obrotu 150°

Z funkcją szybkiego usuwania kamienia

h=338, h wypływu 268mm odl. od osi podstawy 204mm, śr. podstawy 46mm,

CERAMIKA SANITARNA:

Muszle ustępowe - zgodne z normą zharmonizowaną EN 997:2012/AC:2012 -

Spełniająca:CL1-6/4 A, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B” wg. typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, podwieszane, kolor biały, kształt prostokątny lub zbliżony do prostokątnego, wym. 53x35cm, 16 kg, deska sedesowa – twarda - fabryczne akcesorium muszli

Muszle dla niepełnosprawnych – zgodne z normą zharmonizowaną EN 997:2012/AC:2012 spełniająca: CL1-6A,WL,CF,BP,CA,LR,DA, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B” wg. typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, podwieszane, kolor biały, wym 70x35,6x34 cm,21kg, deska sedesowa –twarda- fabryczne akcesorium muszli

Umywalki - zgodne z normą zharmonizowaną EN 14688:2006 spełniająca:CL20,OF,CA,LR,DA, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B” wg. typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, podwieszane, kolor biały, kształt prostokątny lub zbliżony do prostokątnego, wym. 42x50cm, 12 kg, półpostumenty- fabryczne akcesorium

Pisuary - zgodne z normą zharmonizowaną EN 13407:2006 spełniająca:CL1-I-IC,BP-CA,LR,DA, oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B” wg. typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, wiszące ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dopływ z góry, kolor biały, kształt prostokątny lub zbliżony do prostokątnego, wym. 34x57x34cm, 12,6 kg,

OSPRZĘT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).